



Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Ø G mm	H mm	Peso Kg	Potencia HP
<b>MJ - S</b>	580	1000	970	1000	570	450	150	160	50	1 a 2
<b>MJ - D</b>	580	1000	970	1000	570	450	200	310	75	3 a 5
<b>MJ - 500</b>	580	1000	970	1000	570	450	250	510	175	5 a 10

Dimensiones en mm. sujetas a variación sin previo aviso. - HP variable según características y densidades de los productos.  
(D) Medidas standard, variables según necesidad del cliente. (Peso) No incluye la mesa.

**USO GENERAL:** Apto para moliendas rápidas de un gran número de productos blandos y semiduros, con elevados rendimientos y consumo reducido. Fácil recambio de la camisa de chapa perforada.

**PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:** Sistema de molienda por impactos de martillos fijos, con puntas recubiertas con aporte de material duro resistente al impacto.

**APLICACIONES:** Alimentos - Cereales - Fertilizantes - Productos Avícolas - Hierbas - Jabón - Pan - Papel - Madera - etc.

**CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:** Rotor giratorio equilibrado dinámicamente por sistema electrónico, lo cual asegura una marcha suave y libre de vibraciones. Boca de descarga con salida a tolva para colocar una bolsa o sistema a determinar. De fácil limpieza y mantenimiento, con boca de gran tamaño. Mando con motor blindado, poleas y correas. Construcciones en hierro y acero inoxidable.



ALIANZA 345 - (1702) - CIUDADELA  
BUENOS AIRES - ARGENTINA  
Telefax.: (54-11) 4653 - 3255 / 5326 / 5373  
e-mail: [tomadoni@tomadoni.com](mailto:tomadoni@tomadoni.com)  
[www.tomadoni.com](http://www.tomadoni.com)